

MENEGOTTI - Hormigonera Rental 400l

Debido a sus características el equipo fue proyectado para el alquiler, porque su estructura es altamente reforzada. Contiene un tambor con chapa de acero de 2,66 mm de espesura, pintura electrostática de alta resistencia a la intemperie, cremallera segmentada en 6 partes (proyecto innovador de Menegotti que facilita la operación de mantenimiento), extrusión del cono del tambor totalmente rebordeado con soldadura que evita el empozado de agua en los bordes, basculante en acero para mayor resistencia a la torsión y al impacto.

Además de esos atributos, posee también una corona segmentada con chapa estampada y protegida, refuerzo en el chasis para ampliar la rigidez de la estructura y proporcionar mayor estabilidad en terrenos accidentados, polea motriz en hierro fundido con 5 rayos y un volante reforzado que da al equipo mucha más resistencia.



Datos Técnicos	Unidad	400l
Volumen Total	l	400
Capacidad de Mezcla	l	310
Rendimiento Final de la Mezcla	l	270
Cantidad de Ciclos/Hora	ciclos/hora	15
Producción Horaria	m³/h	4,65
Rotación del Trompo	rpm	30 (50Hz)
Correa	-	En "V" A-48
Peso sin Motor	kg	230
Dimensiones (L x A x Alt)	mm	2135 x 1008 x 1466
Espesura de la Plancha del Trompo	mm	Chapa de fondo 6 / cuerpo 2,66
Protección del Volante	-	Plancha de Acero
Caja del Motor	-	Eléctrico (Reforzada)
Ruedas	-	Neumática Aro 13"
Protección Total Cremallera	-	Fibra
Motor	Gasolina / 4Tiempos	Kohler CH270 7.0 HP / 4000 rpm
		Kohler CH395 9.5 HP / 4000 rpm
		Kohler CH440 14.0 HP / 3600 rpm

Observaciones:

- Motor a Diésel opcional.