

CATÁLOGO GENERAL

weber*mf*

We know Compaction





APISONADORES SRV / SRX / SRE



SRV 300

Buen resultado de compactación, alto confort en el manejo y sobre todo una construcción sólida, que garantice larga vida útil, esos son los requisitos básicos que debe llenar un apisonador.

Weber MT ofrece máquinas de gran rendimiento para cada exigencia. Son la primera elección, cuando se trata de compactación en canales, tendido de tubos, zanjas, jardines o paisajes. En la construcción de calles, se los utiliza para la compactación de los bordes de acera y también en trabajos de reparación y mejoramiento.



SRV 590


SRV 300

SRE 300


Disponible sólo
fuera de la UE.

SRX 750 D

MODELO	SRV 300	SRE 300	SRX 750 D
Peso operativo según CECE, kg	32	33	82
Ancho de la zapata, cm	14	14	28
Golpes por minuto máx. 1/min	790	790	670
Fuerza de golpe, kN	9.1	9.1	28.9
Motor	Honda GX35 4 tiempos gasolina	Eléctrico - batería	Yanmar L48N Diésel
Potencia del motor máx., kW (CV)	1.0 (1.4)	1.1	3.5 (4.8)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	1,0 (1,4) a 6.900 kW (CV) a r.p.m.	-	3,5 (4,8) a 3.600 kW (CV) a r.p.m.
Dimensiones (largo x ancho x alto), cm	59 x 31.5 x 95	59 x 31.5 x 95	74 x 38.5 x 111



APLICACIONES

- Para compactación en zonas estrechas y trabajos de tendido de cables y tubería (SRV 300 / SRE 300).
- Caminos y obras públicas, zanjas, tendido de cables y tubería, jardinería y paisajismo.
- Compactación de pequeñas superficies, trabajos de mantenimiento y reparación.
- Compactación de arena, grava, cascajo, suelo excavado y asfalto.



SRV 590


SRV 620

SRV 660 Hd

MODELO	SRV 590	SRV 620	SRV 660 Hd
Peso operativo según CECE, kg	62	66	70
Ancho de la zapata, cm	28	28	28
Golpes por minuto máx. 1/min	700	700	700
Fuerza de golpe, kN	18,3	18,2	20,9
Motor	Honda GXR120 4 tiempos gasolina	Honda GXR120 4 tiempos gasolina	Honda GXR120 4 tiempos gasolina
Potencia del motor máx., kW (CV)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.
Dimensiones (largo x ancho x alto), cm	74 x 35 x 104	74 x 36,5 x 104	74 x 36,5 x 104

APLICACIONES

- Caminos y obras públicas, zanjas, tendido de cables y tubería, jardinería y paisajismo.
- Compactación de pequeñas superficies, trabajos de mantenimiento y reparación.
- Compactación de arena, grava, cascajo, suelo excavado y asfalto.



APISONADORES SRV 660 Hd





Confortable, de alto rendimiento y larga vida útil



SRV 660 Hd

VENTAJAS

- Gran fuerza de compactación (20,9 kN).
- Palanca de aceleración con función de apagado del motor con cierre de paso de combustible, marcha lenta y dos velocidades de trabajo.
- Trabajo descansado gracias a bajas vibraciones mano/brazo.
- Máxima seguridad operativa gracias al sistema de filtro de aire 3 + 1, que consta de un separador ciclónico, un pre-filtro, el filtro principal de gran capacidad, además del filtro del fabricante del motor.
- Seguridad adicional: Ante un bajo nivel de aceite, el motor no arranca y un diodo luminoso advierte la falta de aceite.
- Robusta protección metálica del motor.
- Mantenimiento fácil: Componentes de mantenimiento de fácil acceso.
- Lubricación activa del sistema interno, optimiza el trabajo y durabilidad de sus componentes.
- Seguro de impacto, evita daños en el sistema interno de apisonado.
- Empuñadura en la bota y rodillo frontal facilitan el transporte.
- Contador de horas de operación de serie.



→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Carretilla de transporte para un fácil desplazamiento.
- Extensión de zapata para trabajos en zanjas muy angostas.

